

## NBH 500

**+ SOFORT VERFÜGBAR +**

**Palettengröße 500 mit enorm viel Platz!**

### HIGHLIGHTS

- **65 m/min Eilgang** in allen Achsen
- Kraftvolle Motorspindel mit **10.000 U/min** und HSK-A 63
- Kompakte Aufstellfläche
- **180°-Palettenwechsler**
- Werkzeugmagazin (Kette) mit **60 Plätzen**
- NC-Rundtisch mit **max. 800 kg Beladung**
- 6-fach **Spannhydraulik**



### AUSSTATTUNG DISPOMASCHINE NBH 500 / 1009354

<b>Grundmaschine NBH 500</b>	<b>inkl.</b>
SIEMENS Sinumerik 840D sl mit 15"-Monitor	inkl.
NC-Rundtisch (B-Achse) mit 6-fach Spannhydraulik	inkl.
Motorspindel mit 10.000 U/min, HSK-A 63, 180 Nm / 39 kW (40% ED)	inkl.
180°-Palettenwechsler, 2 Paletten 500 x 500 mm mit Gewindebohrungen	inkl.
Kühlmittelanlage 70 bar mit Papierbandfilter (50 µm), Kühlmittel tank 980 l, Spülpistole	inkl.
Doppelkammerfilter mit 60 µm für innere Kühlmittelzufuhr	inkl.
Werkzeugmagazin (Kette) mit 60 Plätzen, mit max. WZ-Gewicht von 12 kg und Kippmoment 15 Nm	inkl.
Vorbereitung Arbeitsraumabsaugung	inkl.
Bohrerbruchkontrolle, Vorbereitung für Messtaster OMP 60, Handrad HT2	inkl.
Vorschub-Drehkraft-Überwachung	inkl.
Gerätedoppelbezeichnung und Adernkennzeichnung	inkl.
Spannungsabfallsicherung	inkl.
Messsystem Linearachsen fotoelektrisch	inkl.
Pneumatische Fensterreinigung, Sicherheitscheibe	inkl.

**AKTIONSPREIS** (exkl. Transport, IBN, MwSt.) **300.000,00 €**

### TECHNISCHE DATEN

<u>Arbeitsraum</u>			<u>Motorspindel</u>		
X / Y / Z-Achse	mm	900 / 800 / 900	Max. Drehzahl	U/min	10.000
Störkreis-Durchmesser	Ø mm	900	Antriebsleistung 40% / 100% ED	kW	39 / 28
Max. Vorrichtungshöhe	mm	1.000	Drehmoment 40% / 100% ED	Nm	180 / 126
Eilgangsgeschwindigkeit (X/Y/Z)	m/min	65 / 65 / 65	Werkzeugaufnahme (DIN 69893)	HSK	63
Beschleunigung (X/Y/Z)	m/s <sup>2</sup>	8 / 8 / 8	<u>Steuerung</u>		
<b>NC-Drehtisch (B-Achse)</b>			Siemens Sinumerik 840 D sl		
Drehgeschwindigkeit	U/min	80			
Max. Zuladung	kg	800			
<b>Palettenwechsler</b>					
Aufspannfläche Palette DIN 55201	mm	500 x 500			
Palettenwechselzeit nach VDI 2852	ca. s	12,5			
<b>Werkzeugmagazin (Kette)</b>					
Plätze		60			
Span-zu-Span Zeit (VDI 2852)	ca. s	3,8			
Max. Werkzeuggewicht	kg	12			
Max. Werkzeughöhe	mm	80 (175)			
Max. Werkzeuglänge	mm	550			

Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung, 60% vor der Auslieferung, 10% nach Inbetriebnahme, jeweils zahlbar innerhalb von 7 Tagen; Lieferzeit: siehe Titel; Gewährleistung: 12 Monate; es gelten unsere AGB; technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die hier abgebildeten Maschinen können Optionen, Zubehör und Steuerungsvarianten beinhalten, welche nicht im Angebot enthalten sind.