

NBH 800 + VERFÜGBAR IN 5 WOCHEN + 60 m/min Eilgang bei Palettengröße 800 mm

HIGHLIGHTS

- **60 m/min Eilgang** in allen Achsen
- **Kraftvolle Getriebespindel** mit 10.000 U/min
- **Satte 1.130 Nm Drehmoment**
- **Palettengröße 800 mm für schwerste Werkstücke**
- **Max. Zuladung: 2.000 kg**
- Werkzeugmagazin (Cassette) mit **200 Plätzen**
- **6-fach Spannhdraulik**



AUSSTATTUNG DISPOMASCHINE NBH 800 / 1009368

Grundmaschine NBH 800	inkl.
SIEMENS Sinumerik 840D sl, 15"-Monitor; Vorbereitung für Handrad HT2	inkl.
Direktes Wegmesssystem in allen Achsen, NC-Rundtisch (B-Achse)	inkl.
Getriebespindel mit 10.000 U/min, HSK-A 100, 1.130 Nm / 46 kW (40% ED)	inkl.
180°-Palettenwechsler, 2 Paletten 800 x 800 mm mit Gewindebohrungen	inkl.
6-fach Spannhdraulik, Kühlmittelanlage 1.500 l mit Papierbandfilter (50 µm), Spülpistole, Späneförderer	inkl.
Doppelkammerfilter (60 µm) für innere Kühlmittelzufuhr	inkl.
Werkzeugmagazin (Cassette) mit 200 Plätzen, Schublade mit 4 Plätzen	inkl.
HH Tool Management, Bohrerbruchkontrolle, Werkzeugbedarfsermittlung, Signalleuchte	inkl.
Vorbereitung Arbeitsraumabsaugung, 70 bar Hochdruckpumpe	inkl.
Vorschub- und Drehmomentüberwachung, Vorbereitung für Messtaster Renishaw OMP 60	inkl.
Spannungsabfallsicherung, Gerätedoppelbezeichnung, Aderkennzeichnung	inkl.
Pneumatische Fensterreinigung	inkl.

AKTIONSPREIS (exkl. Transport, IBN, MwSt.) **650.000,00 €**

TECHNISCHE DATEN

<u>Arbeitsraum</u>			<u>Getriebespindel</u>		
X / Y / Z-Achse	mm	1.400 / 1.100 / 1.400	Max. Drehzahl	U/min	10.000
Störkreis-Durchmesser	Ø mm	1.360	Antriebsleistung 40% / 100% ED	kW	46 / 37
Max. Vorrichtungshöhe	mm	1.500	Drehmoment 40% / 100% ED	Nm	1.130 / 908
Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	m/min	60 / 60 / 60	Werkzeugaufnahme (DIN 69893)	HSK	A 100
Beschleunigung (X/Y/Z)	m/s ²	6 / 6 / 6	<u>Steuerung</u>		
NC-Drehtisch (B-Achse)			Siemens Sinumerik 840 D sl		
Drehgeschwindigkeit	U/min	25			
Max. Zuladung	kg	2.000			
Palettenwechsler					
Aufspannfläche Palette DIN 55201	mm	800 x 800			
Palettenwechselzeit nach VDI 2852	ca. s	24			
Werkzeugmagazin (Cassette)					
Plätze		200 + 4			
Span-zu-Span Zeit (VDI 2852)	ca. s	4			
Max. Werkzeuggewicht	kg	50			
Max. Werkzeughöhe	mm	125 (325)			
Max. Werkzeuglänge	mm	800			

Zahlungsbedingungen: 30% Anzahlung, 60% vor der Auslieferung, 10% nach Inbetriebnahme, jeweils zahlbar innerhalb von 7 Tagen; Lieferzeit: siehe Titel; Gewährleistung: 12 Monate; es gelten unsere AGB; technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Die hier abgebildeten Maschinen können Optionen, Zubehör und Steuerungsvarianten beinhalten, welche nicht im Angebot enthalten sind. *)